


## Цифровые регистраторы

NDR-HA4208, NDR-HA4416



- Скорость записи до 400 к/с
- Функция регистрации текстовых данных с систем контроля доступа, касс, банкоматов и т.п.
- Эффективный способ копирования в формате „minibank“
- Графическая визуализация объектов (карты)
- Удобное экранное меню на русском
- Печать на совместимых принтерах PostScript

компрессия H.264  
разрешение записи D1  
самодиагностика системы  
предтревожная запись (до 1/2 часа)

Цифровые регистраторы NDR-NA4208, NDR-NA4416 являются одними из наиболее технически усовершенствованных из доступных на рынке на сегодняшний день. Высокая стабильность при непрерывной работе и надежность являются главными преимуществами регистраторов серии N, которые являются продолжением серии 5000. Эти черты в сочетании с расширенными функциями самодиагностики и автоматических уведомлений делают возможной установку регистратора на объектах с самыми высокими требованиями безопасности.

Регистраторы серии N и серии 5000 имеют общую аппаратно-программную основу и идентичное программное обеспечение RASplus.

Регистраторы NDR-NA4208, NDR-NA4416 работают в режиме квадруплекс, что позволяет осуществлять одновременную цифровую запись, наблюдение в реальном времени или воспроизведение записанного материала, копирование данных и работу по сети.

## Характеристики

Модель	NDR-NA4208	NDR-NA4416
Режим работы	квадруплекс	
Входы видео	8 x BNC, сквозные	16 x BNC, сквозные
Выходы видео	к основному монитору (1 x BNC, 1 x VGA), к дополнительному монитору (1 x BNC)	
Входы тревоги	8	16
Выходы тревоги	2 NO/NC	
Входы/выходы аудио	4 x RCA/1 x RCA	
Скорость записи	до 200 к/с (360 x 288), до 100 к/с (720 x 288), до 50 к/с (720 x 576)	до 400 к/с (360 x 288), до 200 к/с (720 x 288), до 100 к/с (720 x 576)
Компрессия	собственный алгоритм на базе H.264	
Разрешение записи	720 x 576, 720 x 288, 360 x 288	
Режимы записи	постоянный/тревога/детекция движения/по ключевому слову (кассовые аппараты, банкоматы)	
Детекция движения	сетка 24x32 с регулировкой чувствительности и размера активной зоны (индивидуально для каждой камеры)	
Расписание записи	индивидуальные установки для каждого дня недели и для специальных дней, индивидуально для каждой камеры, возможность сочетания разных режимов записи	
Синхронизация времени	автоматическая синхронизация времени через NTP сервер	
Диагностика системы	автоматический контроль уровня повреждения диска, контроль температуры с оповещением, в том числе и по сети	
Жёсткие диски	возможность установки до 3-х жестких дисков SATA, диск 500 Гб в комплекте	
Резервное копирование	на CD/DVD, через порт USB на жесткий диск или носитель памяти Flash, по сети	
DVD-RW	встроенный	
Внешние порты	1 x Ethernet, 2 x USB 2.0, 1 x RS-485, 1 x RS-232	
Управление PTZ	непосредственно с регистратора и через сеть (RASplus, RASmobile, IE)	
Протоколы	N-Control, Novus-C, Novus-C1, Pelco-D и др.	
Управление	с передней панели, по сети (RASplus, RASmobile, IE), клавиатура NV-KBD70, NV-KBD30, мышь (USB)	
Меню	экранное (русский)	
ПО	RASplus, RASmobile	
Уровни доступа	возможность создания независимых пользовательских групп и профилей с различными уровнями доступа, защищенных паролем	
Электропитание	AC 100 ~ 240 В	