

Цифровой регистратор

NV-DVR5816/DVD



- Скорость записи до 400 к/с при разрешении 720 x 288 - „real-time”
- Возможность записи до 16 каналов аудио, удалённое прослушивание по сети
- Функция регистрации текстовых данных с систем контроля доступа, касс, банкоматов
- Эффективный способ копирования в формате minibank
- Графическая визуализация объектов (карты)
- Архивизация и Mirroring

компрессия MPEG-4
разрешение записи D1
автодиагностика системы
предтревожная ЗАПИСЬ (до 1/2 часа)

Цифровой регистратор NV-DVR5816/DVD среди представленных на рынке отличаются широкими функциональными возможностями. Стабильность системы и безаварийность при непрерывной работе - преимущество серии 5000, которое в сочетании с расширенными функциями автодиагностики внутренних процессов регистратора и функциями уведомления делает возможным использование устройства на объектах с высокими требованиями безопасности.

Все регистраторы серии 5000 имеют идентичную аппаратную и программную основу. Отличия между отдельными моделями состоят, в основном, в скорости записи.

Регистратор NV-DVR5816/DVD работает в режиме пентаплекс, т.е. осуществляет одновременную запись (4 диска в съёмных карманах Hot Swap), «Real-time» просмотр, воспроизведение, сетевое соединение и архивизацию/mirroring зарегистрированных данных.

Характеристики

Модель	NV-DVR5816/DVD
Режим работы	пентаплекс
Входы видео	16 x BNC, сквозные
Выходы видео	к основному монитору (1 x BNC, 1 x S-Video, 1 x VGA), к дополнительному монитору (4 x BNC)
Тревожные входы/выходы	16/12 OC, 4 релейные
Аудио входы/выходы	16 x RCA/1 x RCA
Скорость записи	до 400 к/с (720 x 288, 360 x 288), до 200 к/с (720 x 576)
Компрессия	собственный алгоритм на базе MPEG-4
Разрешение записи	720 x 576, 720 x 288, 360 x 288
Режимы записи	постоянный/расписание/тревога/детекция движения/по ключевому слову (кассовые аппараты, банкоматы)
Детекция движения	сетка 28 x 22 с регулировкой чувствительности и размера активной зоны (индивидуально для каждой камеры)
Расписание записи	индивидуальные установки для каждого дня недели и для специальных дней, индивидуально для каждой камеры, возможность сочетания разных режимов записи
Синхронизация времени	автоматическая синхронизация времени через NTP сервер
Диагностика системы	автоматический контроль уровня повреждения диска, контроль температуры с оповещением, в том числе и по сети
Жёсткие диски	макс. 18 Тб, возможность внутреннего монтажа до 4 HDD SATA, соединение остальных дисков через порт SCSI, диск 250 Гб в комплекте
Резервное копирование	на CD/DVD, через порт USB на жёсткий диск или носитель памяти Flash, по сети
Архивизация	автоматическое создание архива на внутренний или внешний (порт SCSI или USB) диск
Mirroring	автоматическое создание запасной копии на внешних носителях
DVD-RW	встроенный
Внешние порты	1 x Ethernet - интерфейс RJ-45, 10/100 Мбит/с 3 x USB 2.0 - для внешних носителей памяти, мыши 1 x SCSI - для внешних носителей памяти 2 x RS-485 - для подключения камер PTZ либо клавиатур NV-KBD60, NV-KBD30 2 x RS-232 - для подключения кассовых аппаратов, банкоматов и т.д.
Управление PTZ	непосредственно с регистратора и через сеть (RASplus, IE)
Протоколы	Novus-C, Novus-C1, Pelco-D и др.
Управление	с передней панели, пульт дистанционного управления (в комплекте), по сети (RASplus, IE), клавиатура NV-KBD60, NV-KBD30, мышь (USB)
Меню	экранное
ПО	RASplus, N-Tool
Уровни доступа	возможность создания независимых пользовательских групп и профилей различными уровнями доступа, защищенных паролем
Электропитание	AC 100 ~ 240 В