

Камеры IP цветные и день/ночь серии T.



- Поддержка 2-х потоков
- Функция претревожной и тревожной записи видео в формате AVI
- Аппаратная детекция движения
- Функция расписания записи
- Программное обеспечение: NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) для записи видео, наблюдения в реальном времени, воспроизведения и конфигураций устройств IP удалённо по сети

MPEG-4 или M-JPEG
25 к/с для разрешения D1
различные реагирования системы на тревожные события
RTSP/HTTP/3GPP/FTP/E-mail

Камеры серии Т генерируют поток видео в макс. разрешении D1 (720 x 576, 25 к/с) либо в случае с камерой NVIP-TC2400D/MPX1.3 - SXGA (1280 x 1024, 10 к/с). Каждая из этих камер может работать в режиме трансляции 2-х независимых потоков с использованием компрессии MPEG-4 или M-JPEG. Имеется возможность удалённых настроек параметров сигнала через интернет-браузер либо посредством программного обеспечения NMS.

Аппаратная детекция движения и функция претревожной и тревожной записи позволяют в полной мере зарегистрировать событие, которое имело место. Информация об этом вместе с видеозаписью может быть выслана на электронную почту либо на FTP сервер. В камерах также имеется возможность записи зарегистрированного материала локально на карты SD/SDHC.

Кроме Ethernet порта, камеры, в зависимости от типа, имеют аналоговый выход видео (BNC) и аудио (RCA), соединение входа/выхода тревоги или гнездо карты памяти SD/SDHC.

СТАНДАРТНАЯ ЦВЕТНАЯ IP КАМЕРА

NVIP-TC5400C

- Электронная функция день/ночь
- Горизонтальное разрешение: 540 ТВЛ
- Чувствительность: 0.1 лк/F=1.2
- Аналоговый выход видео (BNC) и аудио (RCA)
- Вход и выход тревоги
- Контроль сетевого соединения и функция идентификации IP-адреса
- Возможность записи файлов на карте SD/SDHC
- Электропитание: DC 12 В (сетевой адаптер на DC 12 В/AC 230 В в комплекте)



КУПОЛЬНАЯ МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ ЦВЕТНАЯ IP КАМЕРА

NVIP-TC2400D/MPX1.3

- Высокое мегапиксельное разрешение: SXGA - 1280x1024
- Чувствительность: 1.5 лк/F=1.4
- Асферический объектив: f=3.7 ~ 12 мм
- Функция замедленного затвора (DSS)
- Контроль сетевого соединения и функция идентификации IP-адреса
- Возможность записи файлов на карте SD/SDHC
- Электропитание: DC 12 В (сетевой адаптер на DC 12 В/AC 230 В в комплекте)



ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ IP КАМЕРА ДЕНЬ/НОЧЬ С ИК-ПОДСВЕТКОЙ

NVIP-TDN3400H/IR-3

- Механический ИК-фильтр
- Горизонтальное разрешение: 540 ТВЛ
- Чувствительность: 0 лк (при вкл. ИК-подсветке)
- Интегрированная ИК-подсветка - 42 диода LED
- Асферический объектив: f=3.7 ~ 12 мм
- Аналоговый выход видео (BNC)
- Вход и выход тревоги
- Электропитание: AC 90 ~ 260 В

