

СЧИТЫВАТЕЛЬ смарт-карт

NVAC-100C, NVAC-200CK



- Порт Wiegand с форматом от 26 до 37 бит
- Работа с картами Mifare и iClass HID (13,56 МГц) либо UNIQUE и HID Standard (125 кГц)
- Взаимодействие с контроллером NVAC-C300CKF, работающим с программным обеспечением NAM

МУЛЬТИФОРМАТ
считывание бесконтактных карт
совместимы с Mifare Philips/HID

Считыватели смарт-карт NVAC-100C/200CK предназначены для работы в системах контроля доступа. В зависимости от версии считыватели работают с картами на частоте 125 кГц (форматы: Unique и HID standard) либо 13,56 МГц (форматы: Mifare Philips и HID iClass 2k). Модель NVAC-200CK - оснащена клавиатурой для ввода кода, повышающей уровень безопасности (карта + код).

Обе модели имеют стандартный порт Wiegand с форматом:

- 26 бит для работы с картами типа Unique
- от 26 до 37 бит для работы с картами типа HID Standard
- 32/34 бит для работы с картами типа Mifare и iClass.

Клавиатура для ввода кода работает в 8-битовом формате, что делает возможным непосредственное подключение считывателей к контроллеру NVAC-C300CKF и к контроллерам др. производителей при наличии у них порта Wiegand.

Характеристики

Модель	NVAC-100C	NVAC-200CK
Зона действия	5 ~ 10 см	
Формат карт	Mifare, iClass HID (версия H - 13,56 МГц), Unique, HID Standard (версия L - 125 кГц)	
Клавиатура	-	12 кнопок
Порты	Wiegand (26-37 бит, в зав-сти от формата карты)	
Сигнализация	2 диода LED, звуковой сигнал	
Монтаж	внутри помещения	
Корпус	ABS, чёрный	
Электропитание	DC 12 В, макс. 300 мА	
Рабочие температуры	0°C ~ 50°C	
Размеры (мм)	65 (Ш) x 127 (В) x 25 (Г)	