

## Системная клавиатура для камер NV-KBD40



### Описание

- Клавиатура для удаленного управления высокоскоростными камерами (speed dome) NOVUS® и камерами стандартного дизайна NOVUS® с интерфейсом RS-485
- Протоколы для управления камерами: NOVUS-C, NOVUS-C1, NOVUS-C2, PELCO-D
- 3-х осевой джойстик, автовозврат, зум, функции калибровки
- 33 многофункциональные клавиши
- Дисплей: ЖК с подсветкой, 2 x 16 символов
- Электропитание DC 9 В

Характеристика	Параметры
Совместимое оборудование	высокоскоростные камеры (speed dome): CAMA-I, CAMA-II, CAMA-IImini NOVUS® камеры стандартного дизайна: NVC-625/660DN, NVC-825/860DN, NVC-HDN520ZL, NVC-HDN370HZL-2 All-In-One, возможность подключения до 29 камер
Протоколы для управления камерами	Novus-C, Novus-C1, Nocus-C2, Pelco-D
Джойстик	3-х осевой, автовозврат, зум, функции калибровки
Клавиши	33, многофункциональные
Дисплей	LCD, 2 x 16 символов, подсветка
Разъемы	RS-485 для управления камерами PTZ (2 x RJ-45)
Электропитание	DC 9 В
Потребляемая мощность	9 Вт
Рабочие температуры	5°C ~ 40°C
Размеры (мм)	335 (Ш) x 56 (В) x 180 (Д)
Вес	1.25 кг