

Считыватели смарт-карт NVAC-200CK



Описание

- Работа с картами Mifare и iClass HID (13,56 МГц) либо UNIQUE и HID Standard (125 КГц)
- Оснащена клавиатурой для ввода кода, повышающей уровень безопасности (карта + код) - работает в 8-битовом формате
- Порт Wiegand с форматом:
 - 26 бит для работы с картами типа Unique
 - от 26 до 37 бит для работы с картами типа HID Standard
 - 32/34 бит для работы с картами типа Mifare и iClass
- Взаимодействие с контроллером NVAC-C300CKF, работающим с программным обеспечением NAM), а так же с другими при наличии у них порта Wiegand.

Характеристика	Параметры
Расстояние считывания карты	5 ~ 10 см
Формат карт	Mifare, iClass HID (версия H - 13,56 МГц), Unique, HID Standard (версия L - 125 кГц)
Клавиатура	12 кнопок
Порты	Wiegand (26-37 битов, в зависимости от формата карты)
Сигнализация	2 диоды LED, звуковой сигнал
Монтаж	внутри помещения
Корпус	ABS, чёрный
Электропитание	DC 12 В, макс. 300 мА
Рабочие температуры	0°C ~ 50°C
Размеры (мм)	65 (Ш) x 127 (В) x 25 (Г)
Вес	109 гр