

Системная клавиатура NV-KBD70



Описание

- Системная клавиатура для удаленного управления: цифровыми регистраторами NOVUS®, матричными коммутаторами NV-MTX328 NOVUS®, высокоскоростными камерами (speed dome) NOVUS® и стандартными камерами NOVUS® с интерфейсом RS-485
- Протоколы для управления регистраторами: Novus-D2, N-Control
- Протоколы для управления камерами: Novus-C, Novus-C1, N-Control, Pelco-D, Pelco-P
- 3-х осевой джойстик с управлением зумом
- 48 многофункциональных клавиш
- Регулятор SHUTTLE, JOG (для управления функциями регистратора)
- LCD Дисплей: 2 x 16 символов
- Возможность соединения 3-х подчинённых клавиатур с главной, основной клавиатурой
- 2-х уровневый доступ: администратор (доступ имеет защиту паролем) и оператор
- Встроенная дополнительная батарея для системных часов
- Электропитание: DC 12 В (блок питания AC 100 ~ 240 В/DC 12 В в комплекте)

Характеристика	Параметры
Совместимое оборудование	высокоскоростные камеры (speed dome) и стандартные камеры NOVUS® с интерфейсом RS-485 (до 254 камер), цифровые регистраторы NOVUS®: серии DVR6000, DVR5800, DVR5500, DVR5100, DVR4600, DVR4500, DVR1200 (возможность подключения до 99-ти регистраторов), матричный коммутатор NOVUS® NV-MTX328 (возможность подключения до 16-ти матричных коммутаторов)
Протоколы для управления камерами	Novus-C, Novus-C1, N-Control, Pelco-D, Pelco-P
Протоколы для управления регистраторами	Novus-D2, N-Control
Джойстик	3-х осевой джойстик (автовозврат, зум)
Клавиши	48, многофункциональные
Навигационное колесо	SHUTTLE, JOG (для управления регистратором)
Дисплей	LCD, 16 x 2 символа, подсветка
Разъемы	3 x RS-485 для подключения камер, регистраторов NOVUS® и матричных коммутаторов NV-MTX328 NOVUS® 1 x RS-232 для обновления ПО клавиатуры через PC и управления цифровыми регистраторами NOVUS®
Электропитание	DC 12 В (блок питания AC 100 ~ 240 В/DC 12 В в комплекте)
Потребляемая мощность	6 Вт
Рабочие температуры	0°C ~ 50°C
Размеры (мм)	405 (Ш) x 107 (В) x 176 (Г)
Вес	1.2 кг