

Стандартная цветная камера с электронной функцией день/ночь NVC-HC5601C-3



* объектив не входит в состав комплекта



Описание

- Электронная функция день/ночь
- Горизонтальное разрешение: 560 ТВЛ
- Чувствительность: до 0.0001 лк/F=1.2 (DSS)
- Широкий динамический диапазон (WDR) обеспечивает высокое и стабильное качество сигнала при различных условиях освещения
- Функция замедленного затвора (DSS)
- Цифровое шумоподавление (DNR)
- Система компенсации встречной засветки (HLC)
- Зум: 32 x цифровой
- 8 ненаблюдаемых зон
- Дополнительные функции: различные визуальные эффекты, детекция движения
- Широкие возможности управления (многоязычное экранное меню)
- Электропитание: AC 90 ~ 240 В

| Характеристика | Параметры |
|-------------------------------------|--|
| Преобразователь изображения | 1/3" ПЗС-матрица SONY Super HAD II |
| Число эффективных пикселей | 752 (H) x 582 (V) |
| Разрешение | 560 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.05 лк/F=1.2 - цв.режим (1/50 с), 0.0001 лк/F=1.2 - цв.режим (DSS вкл.) |
| Отношение сигнал/шум | более 52 дБ (выкл. AGC) |
| Электронный затвор (AES) | авто: 1/50 с ~ 1/120 000 с |
| Скорость замедленного затвора | 1/25 с ~ 5.12 с |
| Авторегулировка усиления (AGC) | вкл./выкл. |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | выкл./улица/помещение |
| Баланс белого (WB) | 5 режимов: ручную/AWC/ улица / помещение /ATW |
| Компенсация засветки фона (BLC) | вкл./выкл. |
| Синхронизация | внешняя регулировка фазы |
| Зум | 32 x цифровой |
| Диафрагма | D либо V |
| Тип крепления объектива | C/CS |
| Защита от мерцаний | вкл./выкл. |
| Видео выход | 1.0 Vp-p/75 Ом (BNC) |
| Экранное меню (OSD) | есть |

| Характеристика | Параметры |
|------------------------|---|
| Ненаблюдаемые зоны | 8 |
| Дополнительные функции | цифровое шумоподавление (DNR), компенсация встречной засветки (HLC), детекция движения, визуальные эффекты: зеркальный режим и оборот на 180°, настройка резкости изображения |
| Электропитание | АС 90 ~ 240 В |
| Потребляемая мощность | 4 Вт |
| Рабочие температуры | -10°C ~ 50°C |
| Размер (мм) | 60 (Ш) x 55 (В) x 120 (Д) |
| Вес | 270 гр. |