

## Стандартная камера день/ночь NVC-HDN5601C-2



\* объектив не входит в состав комплекта



### Описание

- Механический ИК-фильтр
- Возможность работы с ИК-подсветкой
- Горизонтальное разрешение: до 680 ТВЛ
- Чувствительность: od 0.00004 лк/F=1.2 (DSS)
- Широкий динамический диапазон (WDR) обеспечивает высокое и стабильное качество сигнала при различных условиях освещения
- Функция замедленного затвора (DSS)
- Цифровое шумоподавление (DNR)
- Система компенсации встречной засветки (HLC)
- Зум: 32 x цифровой
- 8 ненаблюдаемых зон
- Дополнительные функции: различные визуальные эффекты, детекция движения
- Экранное меню, возможности управления непосредственно с задней панели камеры
- Электропитание: DC 12 В/AC 24 В

| Характеристика                          | Параметры  |
|---|--|
| Преобразователь изображения             | 1/3" ПЗС-матрица SONY Super HAD II   |
| Число эффективных пикселей              | 752 (H) x 582 (V)  |
| Разрешение                              | 560 ТВЛ - цв.режим, 680 ТВЛ - ч/б режим  |
| Чувствительность                        | 0.05 лк/F=1.2 - цв.режим (1/50 с),<br>0.005 лк/F=1.2 - ч/б режим (1/50 с),<br>0.0001 лк/F=1.2 - цв.режим (DSS вкл.)<br>0.00004 лк/F=1.2 - ч/б режим (DSS вкл.) |
| Отношение сигнал/шум                    | более 52 дБ (выкл. AGC)  |
| Электронный затвор (AES)                | авто: 1/50 с ~ 1/120 000 с   |
| Скорость замедленного затвора           | 1/25 с ~ 5.12 с  |
| Авторегулировка усиления (AGC)          | вкл./выкл.   |
| Широкий динамический диапазон (WDR)     | выкл./улица/помещение  |
| Баланс белого (WB)                      | 5 режимов: вручную/AWC/ улица / помещение /ATW   |
| Компенсация засветки фона (BLC)         | вкл./выкл.   |
| Синхронизация                           | внутренняя   |
| Функция день/ночь                       | авто/вручную   |
| Регулируемое время включения ИК-Фильтра | 5 ~ 63 с   |
| Зум                                     | 32 x цифровой  |

| Характеристика          | Параметры   |
|-------------------------|---|
| Диафрагма               | D либо V  |
| Тип крепления объектива | C/CS  |
| Защита от мерцаний      | вкл./выкл.  |
| Видео выход             | 1.0 Vp-p/75 Ом (BNC)  |
| Экранное меню (OSD)     | есть  |
| Ненаблюдаемые зоны      | 8   |
| Дополнительные функции  | цифровое шумоподавление (DNR),<br>компенсация встречной засветки (HLC),<br>детекция движения,<br>визуальные эффекты: зеркальный режим и оборот на 180°,<br>настройка резкости изображения |
| Электропитание          | DC 12 В/ AC 24 В  |
| Потребляемая мощность   | 3,5 Вт  |
| Рабочие температуры     | -10°C ~ 50°C  |
| Размер (мм)             | 60 (Ш x 55 (В) x 120 (Д)  |
| Вес                     | 180 гр.   |