

## Стандартная камера день/ночь NVC-HDN5601C-3



\* объектив не входит в состав комплекта



### Описание

- Механический ИК-фильтр
- Возможность работы с ИК-подсветкой
- Горизонтальное разрешение: до 680 ТВЛ
- Чувствительность: od 0.00004 лк/F=1.2 (DSS)
- Широкий динамический диапазон (WDR) обеспечивает высокое и стабильное качество сигнала при различных условиях освещения
- Функция замедленного затвора (DSS)
- Цифровое шумоподавление (DNR)
- Система компенсации встречной засветки (HLC)
- Зум: 32 x цифровой
- 8 ненаблюдаемых зон
- Дополнительные функции: различные визуальные эффекты, детекция движения
- Экранное меню, возможности управления непосредственно с задней панели камеры
- Электропитание: AC 90 ~ 240 В

Характеристика	Параметры
Преобразователь изображения	1/3" ПЗС-матрица SONY Super HAD II
Число эффективных пикселей	752 (H) x 582 (V)
Разрешение	560 ТВЛ - цв.режим, 680 ТВЛ - ч/б режим
Чувствительность	0.05 лк/F=1.2 - цв.режим (1/50 с), 0.005 лк/F=1.2 - ч/б режим (1/50 с), 0.0001 лк/F=1.2 - цв.режим (DSS вкл.) 0.00004 лк/F=1.2 - ч/б режим (DSS вкл.)
Отношение сигнал/шум	более 52 дБ (выкл. AGC)
Электронный затвор (AES)	авто: 1/50 с ~ 1/120 000 с
Скорость замедленного затвора	1/25 с ~ 5.12 с
Авторегулировка усиления (AGC)	вкл./выкл.
Широкий динамический диапазон (WDR)	выкл./улица/помещение
Баланс белого (WB)	5 режимов: вручную/AWC/ улица / помещение /ATW
Компенсация засветки фона (BLC)	вкл./выкл.
Синхронизация	внутренняя/внешняя регулировка фазы
Функция день/ночь	авто/вручную
Регулируемое время включения ИК-Фильтра	5 ~ 63 с
Зум	32 x цифровой

Характеристика	Параметры
Диафрагма	D либо V
Тип крепления объектива	C/CS
Защита от мерцаний	вкл./выкл.
Видео выход	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Экранное меню (OSD)	wyświetlane na ekranie monitora
Ненаблюдаемые зоны	8
Дополнительные функции	цифровое шумоподавление (DNR), компенсация встречной засветки (HLC), детекция движения, визуальные эффекты: зеркальный режим и оборот на 180°, настройка резкости изображения
Электропитание	AC 90 ~ 240 В
Потребляемая мощность	4,5 Вт
Рабочие температуры	-10°C ~ 50°C
Размер (мм)	60 (Ш) x 55 (В) x 120 (Д)
Вес	270 гр.